

Zacznij od sprawdzenia serwera (oczekiwany wynik 200):

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n'
https://omni.suncode.dev/api/health/ping
```

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
401 / Unauthorized	Brak klucza, literówka albo klucz wygaś.	Sprawdź klucz w konfiguracji narzędzia. Nowy klucz: dział administracji i bezpieczeństwa.
404 w Codex	Brak /v1 w base_url.	Ustaw base_url = "https://omni.suncode.dev/v1".
404 w Claude Code	Nadmiarowe /v1 w ANTHROPIC_BASE_URL.	Ustaw https://omni.suncode.dev bez /v1.
Health check nie zwraca 200 / timeout	Brak sieci, VPN albo awaria OmniRoute.	Sprawdź VPN. Dalej nie działa: zgłoś do działu administracji i bezpieczeństwa.
omp: command not found / claude / codex nieznane	Katalog z programami nie jest w PATH.	Otwórz nowy terminal. Linux: sprawdź ~/.bashrc lub ~/.local/bin w PATH. Windows: wyloguj się i zaloguj ponownie.
OMP: brak modeli omni/... w /model	Nie działa omnisync albo nie zrobiono /omni setup.	omp plugin list (czy pi-omniroute-sync ma), potem /omni setup i /omni sync.
OMP: /omni nieznana komenda	Wtyczka niezainstalowana albo OMP nie został zrestartowany.	omp plugin install pi-omniroute-sync, potem uruchom omp ponownie.
OMP wykonuje komendy bez pytania	Domyślny tryb yolo.	omp config set tools.approvalMode write, potem restart omp. Szczegóły: OMP: bezpieczeństwo .
OMP nie pamięta niczego z poprzednich sesji	Pamięć wyłączona albo inny katalog projektu (per-project).	omp config get memory.backend ma zwrócić hindsight. Uruchamiaj omp w tym samym katalogu projektu.
Agent nie widzi narzędzi GitLab / Jira	Brak wpisu MCP albo agent nie został zrestartowany.	Sprawdź mcp.json (OMP), claude mcp list lub codex mcp list, potem uruchom agenta ponownie.

MCP glab: 401 Unauthorized	glab nie jest zalogowany do firmowego GitLaba.	glab auth status --hostname 192.168.1.61, w razie potrzeby glab auth login według Serwery MCP .
MCP jira: 401 / uvx : command not found	Zły token Jiry albo brak uv.	Utwórz nowy token w Jirze. Zainstaluj uv i otwórz nowy terminal.
Claude Code prosi o logowanie	settings.json w złym miejscu albo niepoprawny JSON.	Sprawdź ścieżkę i składnię pliku (przecinki, cudzysłowy).
Codex: OMNIRROUTE_A PI_KEY not set	Zmienna nie jest widoczna w tym terminalu.	Otwórz nowy terminal. Linux: echo \$OMNIRROUTE_API_KEY. Windows: \$env:O MNIRROUTE_API_KEY.

Problem spoza tabeli: zgłoś do działu administracji i bezpieczeństwa. Dołącz komendę, pełny komunikat błędu i wersję narzędzia (--version). Nie dołączaj klucza.