

- Przegląd
- Instalacja
- Sprawdzenie
- Użycie
- Aktualizacja
- Odinstalowanie
- Następny krok

Czas: 5 minut na agenta. Wymagania: zainstalowany agent (1. OMP, 4. Claude Code lub 5. Codex), dostęp do `git.suncode.local` (sieć firmowa lub VPN) i zapisane w Git dane logowania do tego serwera. Efekt: 16 skilli do tworzenia wtyczek PlusWorkflow w Twoim agencie.

Przegląd

Repozytorium [cuf-clause-plugins](#) to marketplace cuf z dwoma pluginami:

Plugin	Skill	Do czego
pwfl (PlusWorkflow)	architektura, stack-technologiczny, aplikacje, akcje, akcje-eventowe, funkcje, zadania-zaplanowane, formularze-v2, custom-ui-the me	Reguły tworzenia komponentów PlusWorkflow
pwfl-plugin (CUF)	nowa-wtyczka, opis-jira, testy-do-wykonania, czy-potrzebna-cr, code-review, upgrade-4-1-do-4-3, upgrade-4-3-do-4-4	Narzędzia zespołu: szkielet wtyczki, opis do Jiry, testy, review, migracje

Ten sam marketplace instalujesz w OMP, Claude Code i Codexie. Nie trzeba klonować repozytorium ani tworzyć linków.

Jeśli wcześniej podpiąłeś te skilli ręcznie (`~/ .agents/skills/pwfl-*` lub `~/ .claude/skills/pwfl-*`, np. skryptem `install-agents-skills.ps1`), usuń te linki przed instalacją pluginów. Inaczej agent zobaczy każdy skill dwa razy.

Instalacja

1. Dodaj marketplace i zainstaluj oba pluginy w swoim agencie:

OMP (Linux i Windows)

```
omp plugin marketplace add  
https://git.suncode.local/components-plugins/cuf-claude-p  
lugins.git  
omp plugin install pwfl@cuf  
omp plugin install pwfl-plugin@cuf
```

Claude Code (Linux i Windows)

```
claude plugin marketplace add  
https://git.suncode.local/components-plugins/cuf-claude-p  
lugins.git  
claude plugin install pwfl@cuf  
claude plugin install pwfl-plugin@cuf
```

Codex (Linux i Windows)

```
codex plugin marketplace add  
https://git.suncode.local/components-plugins/cuf-claude-p  
lugins.git  
codex plugin add pwfl@cuf  
codex plugin add pwfl-plugin@cuf
```

Oczekiwany wynik: Installed pwfl from cuf lub Added plugin pwfl from marketplace cuf, a potem to samo dla pwfl-plugin.

2. Zamknij agenta i otwórz nową sesję.

Sprawdzenie

Agent	Komenda	Oczekiwany wynik
OMP	omp plugin list	pwfl@cuf i pwfl-plugin@cuf w sekcji Marketplace Plugins
Claude Code	claude plugin list	pwfl@cuf i pwfl-plugin@cuf
Codex	codex plugin list	pwfl@cuf i pwfl-plugin@cuf ze statusem installed, enabled

Użycie

Agent sam dobiera skill na podstawie opisu zadania, np. „dodaj akcję formularza, która...”. Skill możesz też wywołać jawnie. Nazwa zależy od agenta:

Agent	Jak wywołać skill akcje	Uwagi
OMP	/skill:akcje	Bez prefiksu pluginu. Wpisz /skill: i wybierz z listy.
Claude Code	/pwfl:akcje	Prefiks to nazwa pluginu: pwfl: albo pwfl-plugin: .
Codex	\$pwfl:akcje	Wpisz \$ i wybierz z listy.

Przykłady:

Chcesz...	OMP	Claude Code
Utworzyć szkielet nowej wtyczki	/skill:nowa-wtyczka	/pwfl-plugin:nowa-wtyczka
Przygotować opis zmiany do Jiry	/skill:opis-jira	/pwfl-plugin:opis-jira
Zrobić przegląd kodu zmian	/skill:code-review	/pwfl-plugin:code-review

OMP i Codex wczytują z tych pluginów tylko skille. Agenci, hooki i serwery MCP z pluginów (jeśli zespół je doda) działają tylko w Claude Code.

Aktualizacja

Agent	Komenda
OMP	omp plugin marketplace update cuf, potem omp plugin upgrade
Claude Code	claude plugin marketplace update cuf
Codex	codex plugin marketplace upgrade cuf

Odinstalowanie

Agent	Komenda
OMP	<code>omp plugin uninstall pwfl@cufiomp plugin uninstall pwfl-plugin@cuf</code>
Claude Code	<code>claude plugin uninstall pwfl@cuficlaude plugin uninstall pwfl-plugin@cuf</code>
Codex	<code>codex plugin remove pwfl@cuficodex plugin remove pwfl-plugin@cuf</code>

Następny krok

Coś nie działa: [8. Rozwiązywanie problemów](#).