

- Uruchomienie
- Zatwierdzanie komend
- Bezpieczeństwo
- Opcje
- Zatrzymanie i aktualizacja
- Następny krok

Czas: 5 minut. Status: opcjonalne. Wymagania: 1. OMP: instalacja i podłączenie, 3. OMP: bezpieczeństwo, Node.js 24 lub nowszy. Efekt: rozmowa z OMP w przeglądarce pod adresem `http://127.0.0.1:30177`.

`ompweb` to projekt społecznościowy (licencja MIT), nie część OMP. Korzysta z Twojej konfiguracji OMP: tych samych modeli OmniRoute, wtyczek i ustawień zatwierdzania komend.

Uruchomienie

1. Sprawdź wersję Node.js:

Linux i Windows

```
node --version
```

Oczekiwany wynik: v24 lub wyższa.

2. Uruchom `ompweb`:

Linux i Windows

```
npx @kahme247/ompweb@latest
```

Oczekiwany wynik: `ompweb vX.Y.Z is ready` i otwarta przeglądarka. Jeśli się nie otworzy, wejdź na `http://127.0.0.1:30177`.

3. W panelu po lewej kliknij + (Add workspace), wybierz katalog projektu i kliknij Select this folder.
4. Kliknij New Session, wpisz polecenie i kliknij Send.

Model jest taki sam jak domyślny w OMP (np. `paid-premium`). Zmienisz go przyciskiem z nazwą modelu pod polem wiadomości.

Zatwierdzanie komend

Jeśli ustawiłeś zatwierdzanie komend ([strona 3](#)), przed niebezpieczną komendą `ompweb` pokazuje okno Allow tool z treścią komendy:

Przycisk	Skutek
Approve	Komenda zostanie wykonana.
Deny	Komenda nie zostanie wykonana, agent dostaje odmowę.

Bezpieczeństwo

ompweb domyślnie słucha tylko na 127.0.0.1 i nie ma hasła. Każdy, kto otworzy ten adres, steruje agentem z Twoimi uprawnieniami.

Nie uruchamiaj ompweb z --hostname 0.0.0.0 ani -H 0.0.0.0. Wystawienie do sieci wymaga hasła (OMP_WEB_PASSWORD_HASH) i HTTPS. Ta konfiguracja jest poza zakresem tej strony.

Opcje

Opcja	Do czego
npx @kahme247/ompweb@latest --port 8080	Inny port.
npx @kahme247/ompweb@latest --no-open	Nie otwieraj przeglądarki automatycznie.
OMP_WEB_DISABLE_AUTOUPDATE=1	Wyłącza sprawdzanie i instalowanie aktualizacji z poziomu ompweb.

Instalacja na stałe zamiast npx:

Linux i Windows
<pre>npm install -g @kahme247/ompweb ompweb</pre>

Zatrzymanie i aktualizacja

Akcja	Jak
Zatrzymaj	Ctrl+C w terminalu, w którym działa ompweb.
Zaktualizuj (npx)	Uruchom ponownie npx @kahme247/ompweb@latest.
Zaktualizuj (instalacja globalna)	npm install -g @kahme247/ompweb@latest

Następny krok

Coś nie działa: [8. Rozwiązywanie problemów](#).